

Transmission réduite 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Mise au ralenti automatique
- ▶ Fonction STOP & START
- ▶ 2 vitesses rotation moteur
- ▶ Sécurité fioul niveau bas
- ▶ Sécurité manque d'eau
- ▶ Détection flamme



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur : IGX 4 temps avec sécurité manque d'huile
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Chaudière : construction inox et serpentier acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 20 l
- Dispositif anti-tartre : avec cristaux de polyphosphate

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	°C	kg
TIE 18 200 IGX HW	18	1100	200	13	8,7	1 450	INTERPUMP	90/140	215

OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur acier
- ▶ 2 - Kit Duo mousse
- ▶ 3 - Kits anticalcaire : préventif et curatif

