

Pour nettoyeur haute pression à moteur essence, Diesel ou électrique

Marche/arrêt automatique
en appuyant sur le pistolet,
la circulation de l'eau
déclenche automatiquement
le brûleur, à la fermeture du
pistolet il se coupe.



LES + PRODUIT

- Sécurité pression
- Marche/arrêt automatique

UTILISATION

- 1) Brancher le nettoyeur haute pression sur le réseau d'eau.
- 2) Relier le nettoyeur au générateur à l'aide du tuyau fourni
- 3) Brancher le flexible haute pression et la lance en sortie du générateur
- 4) Mettre le générateur sous tension
- 5) Régler la température au thermostat du générateur
- 6) Démarrer le nettoyeur haute pression

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur : électrique monophasé 230 V
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : serpentin acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir : 35 l
- Soupape : sécurité de pression
- Pressostat : sécurité de pression
- Flussostat : sécurité de manque d'eau
- Chariot : acier peint
- Capot : acier inoxydable AISI 430
- Roues : 2 roues pleines et 2 roues pivotantes



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible de liaison : 3 m flexible haute pression entre le nettoyeur et la chaudière

MODÈLE

		POUR NETTOYEUR HP			
RÉFÉRENCE	DÉBIT MAX.		PRESSION	TEMPÉRATURE	POIDS
	l/min	l/h	bar	°C	kg
AQUA PREMIUM	21	1 260	250 max.	60/90 Selon le débit du nettoyeur	85