GÉNÉRATEUR D'EAU CHAUDE
AQUAPREMIUM

DIMACO

Pour nettoyeur haute pression
à moteur essence, Diesel ou électrique

Marche/arrêt automatique en appuyant sur le pistolet, la circulation de l'eau déclenche automatiquement le brûleur, à la fermeture du pistolet il se coupe.

LES + PRODUIT

- Sécurité pression
- Marche/arrêt automatique

UTILISATION

1) Brancher le nettoyeur haute pression sur le réseau d'eau.
2) Relier le nettoyeur au générateur à l'aide du tuyau fourni
3) Brancher le flexible haute pression et la lance en sortie du générateur
4) Mettre le générateur sous tension
5) Régler la température au thermostat du générateur
6) Démarrer le nettoyeur haute pression

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur :** électrique monophasé 230 V
- **Câble électrique :** 5 m
- **Chaudière :** serpentin acier
- **Brûleur :** fioul
- **Thermostat :** régulation de température
- **Réservoir :** 35 l
- **Soupape :** sécurité de pression
- **Pressostat :** sécurité de pression
- **Flussostat :** sécurité de manque d'eau
- **Chariot :** acier peint
- **Capot :** acier inoxydable AISI 430
- **Roues :** 2 roues pleines et 2 roues pivotantes

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible de liaison :** 3 m flexible haute pression entre le nettoyeur et la chaudière

MODÈLE

RÉFÉRENCE	POUR NETTOYEUR HP				
	DÉBIT MAX.		PRESSION	TEMPÉRATURE	POIDS
	l/min	l/h	bar	°C	kg
AQUA PREMIUM	21	1 260	250 max.	60/90 *Selon le débit du nettoyeur*	116

EAU CHAUDE

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. 02 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com