

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé professionnel - Réf. : DIMACTION 26 150 HW



Transmission directe
1450 tr/min

Sélection
2026



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Porte-main ergonomique
- ▶ Rangement lance



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Rallonge flexible
- ▶ 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : électrique triphasé
- Système injection produit : intégré
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 24 l
- Roues : 4 roues pleines
- Châssis : acier peint
- Capot : ABS

● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE			TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile		
DIMACTION 26 150 HW	26	1560	150	10	7,5	1450	ANNOVI	15W40	65/140	160	104 x 70 x 110

