


Transmission directe
3 400 tr/min

Sélection
2026



LES + PRODUIT

- Pompe radiale de qualité
- Régulateur anti coups de bélier
- Position transpalette



OPTIONS

- 1 - Rallonge flexible
- 2 - Kit sablage

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Vanne d'eau : pour intervention sur la pompe
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Retour by-pass : dans la cuve
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Réserve d'eau : 500 l avec alimentation par flotteur
- Ensemble moteur/pompe : monté sur platine avec Silentbloc
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Petite cuve de lavage : pour les mains, sur chantier

ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe

MODÈLE



Conditions d'utilisation :

Semi-pro	Professionnel	Intensif	Super intensif

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
PICKUP TSL 15 240 H	15	900	240	HONDA GX	13	3 400	BERTOLINI	80W90	270	157 x 91 x 100