NETTOYEUR TRIPHASÉ
7,5 CV intensif - *Réf. : IP 21 150 ST*

DIMACO

Transmission flector
1 450 tr/min

Sélection 2025

INTERPUMP GROUP

LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Stop total
- Accouplement souple
- Rangements lances
- Bras brouette

400 V

Flector

GARANTIE 2 ANS

OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit de sablage

ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total :** système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Système injection produit :** intégré
- **Accouplement flector :** souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5 m
- **Châssis :** acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot :** ABS

STT

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- **Flexible :** 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double 900 mm :** réglable haute et basse pression
- **Lance turbo 700 mm :** avec buse rotative **OFFERTE**
- **Roues pleines :** Ø 260 mm

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
IP 21 150 ST	21	1 260	150	7,5	5,6	1 450	INTERPUMP	15W40	71	140 x 62 x 77

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com