

NETTOYEUR TRIPHASÉ

12 CV intensif - Réf. : IP 26 150 ST



Transmission flector 1 450 tr/min

Sélection
2026



INTERPUMP
GROUP



LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Stop total
- Roues gonflables
- Rangements lances
- Bras brouette



400 V

Flector



GARANTIE
2
ANS

OPTIONS

- 1 - Enrouleur acier
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit de sablage

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis** : acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot** : ABS



ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 1 050 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.



Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
IP 26 150 ST	26	1560	150	12	9,2	1 450	INTERPUMP	15W40	115	146 x 70 x 73



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm

ÉLECTRIQUE