

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Galva intensif - Réf. : IG 30 170 ST



Transmission flector
1 450 tr/min


Sélection
2026

INTERPUMP
GROUP



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé galva



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur acier
- ▶ 2 - Canon à mousse
- ▶ 3 - Hydrojecteur

ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : **20 m 3/8 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS	
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
IG 30 170 ST	30	1800	170	12	9,2	1450	INTERPUMP	15W40	123	131 x 77 x 79

