

## Transmission flector 1450 tr/min

Sélection  
2026



INTERPUMP  
GROUP



### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



### OPTIONS



- ▶ 1 - Enrouleur acier
- ▶ 2 - Canon à mousse
- ▶ 3 - Hydroéjecteur

### ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galva

### ● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

Conditions d'utilisation :



Semi-pro   Professionnel   Intensif   Super intensif

### ● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSEANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	kW	tr/min		
IG 30 170 ST	30	1800	170	12	9,2	1450	INTERPUMP	15W40	123
									131 x 77 x 79