

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Galva intensif - Réf. : IG 26 150 EST

 **DIMACO**

Transmission flector
1450 tr/min



**Sélection
2026**



**INTERPUMP
GROUP**

LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Roues gonflables
- Rangements lances
- Bras brouette



OPTIONS

- 1 - Canon à mousse
- 2 - Hydroéjecteur

STT

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : acier mécano-soudé galva

● ÉQUIPEMENT PROMO

- Enrouleur acier : cadre galva basculant
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm



Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSSANCE		POMPE		POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		bar	CV	kW	tr/min		
IG 26 150 E ST	26	1560	150	12	9,2	1450	INTERPUMP	15W40	145
									131 x 77 x 105

DIMACO