

Transmission directe
1450 tr/min

**Sélection
2026**



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : électrique triphasé
- Système injection produit : intégré
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 16 l
- Roues : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : ABS



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

● ÉQUIPEMENT PROMO

- Enrouleur : ABS
- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION		PUISSEANCE		POMPE		TEMPÉRATURE		Poids	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (L x l x h)	
DIMACTION 15 200 HWE	15	900	200	7,5	5,5	1450	ANNOVI	15W40	65/140	106	115 x 58 x 90	