

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - Réf. : DIMACTION 15 200 HWE



Sélection
2025

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Stop total temporisé
- ▶ Maniable
- ▶ Rangement lance



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Enrouleur : ABS
- Flexible bleu : **20 m 5/16 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE tr/min	TEMPÉRATURE		POIDS kg	DIMENSIONS cm (L x l x h)
	l/min	l/h		CV	kW		°C	Marque		
DIMACTION 15 200 HWE	15	900	200	7,5	5,5	1450	ANNOVI	15W40	106	115 x 58 x 90

