

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé professionnel - Réf. : DIMACTION 21 150 HWE



LES + PRODUIT

- Stop total temporisé
- Maniable
- Rangement lance



400 V

Pompe à vilebrequin



Directe



GARANTIE

1
AN

OPTIONS

- 1 - Kit anticalcaire préventif et curatif

Transmission directe
1 450 tr/min

Sélection
2026



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total** : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Système injection produit** : intégré
- **Câble électrique** : 5 m
- **Chaudière** : construction acier
- **Brûleur** : fioul
- **Thermostat** : régulation de température
- **Réservoir fioul** : 16 l
- **Roues** : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis** : mixte acier/polypropylène
- **Capot** : ABS



ÉQUIPEMENT PROMO

- Enrouleur : **ABS**
- Flexible bleu : **20 m 5/16 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : **réglable haute et basse pression**

MODÈLE



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (L x l x h)
DIMACTION 21 150 HWE	21	1 260	150	7,5	5,5	1 450	ANNOVI	15W40	65/140	106	115 x 58 x 90



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm