NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé standard - *Réf. : DIMACTION 21 150 HWE*

DIMACO

Transmission directe
1 450 tr/min

Sélection 2025

LES + PRODUIT

- Stop total temporisé
- Maniable
- Rangement lance

400 V

Pompe à vilebrequin

Directe

GARANTIE 1 AN

EAU CHAUDE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Stop total :** système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Système injection produit :** intégré
- **Câble électrique :** 5 m
- **Chaudière :** construction acier
- **Brûleur :** fioul
- **Thermostat :** régulation de température
- **Réservoir fioul :** 16 l
- **Roues :** 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- **Châssis :** mixte acier/polypropylène
- **Capot :** ABS

STT

OPTIONS

- 1 - Kit anticalcaire préventif et curatif

LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de marche/arrêt temporisé du moteur, grâce à un système d'alimentation électrique en basse tension.

ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- **Enrouleur :** ABS
- **Flexible bleu :** 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP :** avec raccord tournant
- **Lance double 900 mm :** réglable haute et basse pression

Conditions d'utilisation :

Semi-pro | Professionnel | Intensif | Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	°C	kg	cm (L x l x h)
DIMACTION 21 150 HWE	21	1 260	150	7,5	5,5	1 450	ANNOVI	15W40	65/140	106	115 x 58 x 90

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com