

Transmission directe
1 450 tr/min

**Sélection
2026**



LES + PRODUIT

- Sécurité manque gasoil
- Sécurité manque flamme
- Dispositif antitartre
- Fonction manque d'utilisation : arrêt de la machine après 20 minutes d'inactivité



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Disjoncteur : thermique
- Système injection produit : intégré
- Réservoir détergent : 3 l
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction inox et serpentín acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 35 l
- Roues : 2 roues pleines et 2 roulettes pivotantes
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : acier inoxydable AISI 430
- Pare-chocs : avant



OPTIONS

- 1 - Kit duo mousse
- 2 - Kit anticalcaire préventif et curatif

ÉQUIPEMENT PROMO

- Enrouleur : **ABS**
- Flexible bleu : **20 m 5/16 deux tresses métalliques**
- Pistolet HP : avec raccord tournant
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	°C	kg	cm (L x l x h)
FP 19 200 HW PREMIUME	19	1140	200	10	7,5	1450	INTERPUMP	65/140	170	130 x 61 x 94

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.