

**Transmission directe**  
3 400 tr/min

**Sélection  
2026**



## LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Régulateur anti coups de bélier



## CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile
- **Autoralenti** : mise au ralenti du moteur quand le nettoyeur est en circuit fermé
- **Démarrage** : lanceur
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy



## OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible
- ▶ 2 - Kit sablage

### Un autoralenti c'est quoi ?

Un autoralenti est un système automatique de mise au ralenti du moteur du nettoyeur haute pression lorsqu'il fonctionne en circuit fermé (gâchette pistolet lâchée).



## ÉQUIPEMENT PROMO

- **Enrouleur** : ABS sur capot renforcé
- **Flexible** : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance** : double 900 mm réglable haute et basse pression
- **Lance turbo 700 mm** : avec buse rotative **OFFERTE**
- **Raccord à billes** : en sortie de pompe
- **Roues gonflables** : Ø 400 mm

## MODÈLE

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

| RÉFÉRENCE       | DÉBIT |     | PRESSION | PUISSANCE |    | POMPE  |           | POIDS | DIMENSIONS          |
|-----------------|-------|-----|----------|-----------|----|--------|-----------|-------|---------------------|
|                 | l/min | l/h | bar      | Moteur    | CV | tr/min | Marque    | Huile | cm (L x l x h)      |
| TSL 15 240 HEPA | 15    | 900 | 240      | HONDA GX  | 13 | 3 400  | BERTOLINI | 80W90 | 77<br>105 x 59 x 80 |