

Transmission flector 1 450 tr/min



Eau chaude admissible

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Stop total
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Température d'entrée jusqu'à 71° C



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 10 m
- **Châssis et capot** : tôle inox pliée

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Enrouleur** : inox
- **Flexible** : 25 m 3/8 deux tresses métalliques bleu
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple 700 mm** : avec buse HP
- **Raccord à billes** : en sortie de pompe
- **Roues** : 4 roues pivotantes

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		tr/min	POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		CV	kW		Marque	Huile	
NAGRO120/20IP	20	1200	120	5,5	4	1450	INTERPUMP	15W40	122

OPTIONS

- ▶ 1 - Sécurité manque d'eau BP
- ▶ 2 - Bac tampon + régulation température

