



LES + PRODUIT


- ▶ Tambour à blocage indexé
- ▶ Matériaux de grande qualité

CARACTÉRISTIQUES

- Support : acier inox, AISI 304
- Tambour :
 - ABS de haute qualité résistant aux chocs
 - A blocage indexé. Une courte impulsion sur le flexible permet de déverrouiller le tambour
- Matériaux :
 - De grande qualité
 - Compatibles pour l'eau, l'eau additionnée de détergents, les huiles, les graisses liquides et l'air
- Enrouleur : E = F1/2 - S = F1/2
- Diamètre nominal : 10
- Pression : 300 bar max.
- Température : 90°C
- Installation : se fixe sur un plan vertical ou horizontal.
- Options :
 - 3 m flexible de jonction R338 (x 1)
 - Raccord MBSP38MC12 (x 2)
 - Raccord 26025040 (x 1) si flexible ETK22

OPTION

- ▶ Console murale orientable en inox



Rep. 1	460 mm
Rep. 2	420 mm
Rep. 3	140 mm
Rep. 4	186 mm

MODÈLE

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ FLEXIBLE MAX.		POIDS Enrouleur nu kg
	Haute Pression 3/8 Ø extérieure 17 mm	Basse Pression Superthermoclean Ø extérieure 22 mm	
252020S	20 m	14 m	14