

EAU FROIDE
Quel accessoire pour quel NHP

EAU FROIDE
Quel accessoire pour quel NHP

			TSL			TSL ACCESS	TIE	
	● = Série	○ = Option	TSL 15 240	TSL 13 190	TSL 12 165	TSL ACCESS 240 15	TIE 21180	TIE 18 240
	Référence	Désignation						
ENROULEUR sur capot renforcé pour fixation sur nettoyeur (flexible vendu séparément)								
	CAPENROUL/TI	Acier vernissé sur capot renforcé					○	○
	CAPENROUL/TSL	Acier vernissé sur capot renforcé	○	○				
KIT ENROULEUR pour fixation sur nettoyeur (flexible vendu séparément)								
	KITENROUL2	Acier vernissé et cadre de fixation						
	KITENROULMONO	ABS - Capacité max : 20 m 5/16						
	KEIP75ABS	Enrouleur en ABS et fixation acier peint max : 30 m 5/16 ou 20 m 3/8						
	KEIP12ACIER	Enrouleur en acier vernissé et fixation acier peint max : 40 m 3/8						
	KITENROULIG10	Enrouleur et cadre de fixation galvanisés						
OPTIONS								
	VST	Valve de sécurité thermique	●	●	●	●	○	
	VA12	Valve pour obturer la VST	○	○		○	○	

JTE				DIESEL				MONO		F - Triphasé			I moteur ≥ 7,5 CV				I moteur ≥ 10 CV				
JTE 22 250	JTE 21 180	JTE 18 200	JTE 15 500	TSD 15 200	TID 15 200	JTD 15 210	PICKUP 15 210	MONO 160	MONO 130	FP 21 150	FP 18 160	FP 15 200	IP 21 150	IG 21 150	IP 15 200	IG 15 200	IP 30 170	IG 30 170	IP 26 150	IG 26 150	IP 21 200
ENROULEUR sur capot renforcé pour fixation sur nettoyeur (flexible vendu séparément)																					
				○	○																
KIT ENROULEUR pour fixation sur nettoyeur (flexible vendu séparément)																					
○	○	○				○															
								○	○												
										○	○	○	○	○	○	○					
																	○		○		○
																		○		○	
OPTIONS																					
○	○	○		●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○