

EAU FROIDE

Quel accessoire pour quel NHP

EAU FROIDE

Quel accessoire pour quel NHP

			TSL			TSL ACCESS	TIE	
			TSL 15 240	TSL 13 190	TSL 12 165	TSL ACCESS 240 15	TIE 21 180	TIE 18 240
● = Série	○ = Option							
Référence	Désignation							
LAVEUSES DE SOL								
	LAV35	60°C max. 12 l/min max. 160 bar max.						
	LAV44	60°C max. 30 l/min max. 275 bar max.	○			○	○	○
	LAV54CERV2	60°C max. 40 l/min max. 275 bar max.	○			○	○	○
GÉNÉRATEUR D'EAU CHAUDE								
	AQUA1400P	Pour NHP : 250 bar - 1260 l/h	○			○	○	○
CANONS À MOUSSE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)								
	CM	Réservoir 1 l 30 l/min max. / 200 bar max.					○	
	CM2H2.1	Réservoir 2 l de 10 l/min à 15 l/min max. 250 bar max.	○			○		
	CM2H2.3	Réservoir 2 l de 16 l/min à 21 l/min max. 250 bar max.					○	○
	CM2H2.5	Réservoir 2 l de 22 l/min à 30 l/min max. 250 bar max.						
	CM5	Réservoir 5 l 21 l/min max. 200 bar max.					○	
KIT DUO MOUSSE								
	KIT DUO MOUSSE	Pour NHP 21 l/min max. / 250 bar max.	○			○	○	○

JTE		DIESEL		MONO	F - Triphasé	1 moteur ≥ 7,5 CV			1 moteur ≥ 10 CV														
JTE 22 250	JTE 21 180	JTE 18 200	JTE 15 500	TSD 15 200	TID 15 200	JTD 15 210	PICKUP 15 210	MONO 160	MONO 130	FP 21 150	FP 18 160	FP 15 200	IP 21 150	IG 21 150	IP 15 200	IG 15 200	IP 30 170	IG 30 170	IP 26 150	IG 26 150	IP 21 200	IG 15 500	
LAVEUSES DE SOL																							
								○	○														
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉNÉRATEUR D'EAU CHAUDE																							
○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○					○	
CANONS À MOUSSE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)																							
	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○				○			○	○								
○										○	○		○	○				○	○	○	○		○
	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○					○	
KIT DUO MOUSSE																							
○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○					○	