## **EAU FROIDE**Quel accessoire pour quel NHP

## **EAU FROIDE**Quel accessoire pour quel NHP

				TSL		TSL ACCESS	TIE				
	● = Série	O = Option	TSL 15 240	TSL 13 190	TSL 12 165	TSL ACCESS 240 15	TIE 21 180	TIE 18 240			
DUCELLAL	Référence	Désignation				ZT.					
BUSE HAU	BUSE HAUTE PRESSION raccord mâle 1/4  Pour commander, veuillez noter la référence suivie du calibre de buse HP.										
	B25	Inox - Jet plat	04	065	055						
BUSE BAS	SE PRESSION raccord mâl	e 1/4									
	16135040	Laiton - Jet plat	•			•	•	•			
TÊTE RÉGI	LABLE (livrée sans buse)										
	22000000	Permet la pulvérisation en basse pression		•	•						
BUSES RO		mander, veuillez noter la référence suivie du l	calibro da	huen H	D						
	TURBO250	De 100 à 250 bar	04	04	04	04	06	05			
	TURBO400V2	De 200 à 400 bar	045			045	06	05			
	TURBO600	De 300 à 600 bar									
	ZROTOMAX2	Max. 200 bar - 900 l/h Jet modulable en jet droit		0	0						
	ZROTOMAX3	Max. 200 bar - 1100 l/h Jet modulable en jet droit									

JTE			DIESEL				MONO		F - Triphasé			l moteur ≥ 7,5 CV				l moteur ≥ 10 CV						
JTE 22 250	JTE 21 180	JTE 15 500	JTE18 200	TSD 15 200	TID 15 200	JTD 15 210	PICKUP 15 210	MONO 160	MONO 130	FP 21150	FP 18 160	FP 15 200	IP 21150	16 21 150	IP 15 200	16 15 200	IP 30 170	16 30 170	IP 26 150	16 26 150	IP 21 200	16 15 500
BUSE HAUTE PRESSION raccord mâle 1/4  Pour commander, veuillez noter la référence suivie du calibre de buse HP.																						
06	065	03	06	045	045	045	045	03	04 •	075	055	045	075 •	075	045	045	10	10	095	095	065	
BU	SE B	ASSI	E PRI	ESSI	ON ra	accor	d mâ	le 1/4														
TÊT	TE RE	ÉGI A	• RI F	(livré	e sar	e hu	(02						•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12			DEE	(dvic	C 301	13 00.	30)	•	•	•	•	•										
BU	SES	ROT/	ATIV	ES		Pou	rcomm	nnder	verille:	noter l	n référe	PINCE SUI	vie du c	nlihre (	de buse	HP						
				045	045		045			075					045							
06	06		06			045	045										10	10	10	10	06	
		030																				030
				0	0				0						0	0						
										0	0	0										