

# EAU FROIDE

## Quel accessoire pour quel NHP

# EAU FROIDE

## Quel accessoire pour quel NHP

|  |                    |   | TSL        |            |            | TSL ACCESS        | TIE        |            |
|--|--------------------|---|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
|  |                    |   | TSL 15 240 | TSL 13 190 | TSL 12 165 | TSL ACCESS 240 15 | TIE 21 180 | TIE 18 240 |
| ● = Série  | ○ = Option         |   |            |            |            |                   |            |            |
| Référence  | Désignation        |   |            |            |            |                   |            |            |
| <i>Pour commander, veuillez noter la référence suivie du calibre de buse HP.</i>                     |                    |   |            |            |            |                   |            |            |
| <b>LANCES AVEC TÊTE À BILLE DOUBLE JET HP (1 jet 0° + 1 jet 25°) + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b> |                    |   |            |            |            |                   |            |            |
|                     | <b>230015LR90</b>  | 900 mm  | 04         | 04         |            | 04                | 065        | 055        |
|  | <b>230015LR20</b>  | 2 000 mm  | 04         | 04         |            | 04                | 065        | 055        |
| <b>LANCES MITRAILLE 550 mm + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b>                                       |                    |   |            |            |            |                   |            |            |
|                     | <b>LSM68180251</b> | Jet 0° ø 1,6<br>18 l/min max.   | ○          |            |            | ○                 | ○          | ○          |
|  | <b>LSM68180252</b> | Jet 0° ø 1,8<br>de 19 l/min à 21 l/min max.                           |            |            |            |                   |            |            |
|  | <b>LSM68180253</b> | Jet 0° ø 2<br>de 22 l/min à 30 l/min max.                             |            |            |            |                   |            |            |
| <b>LANCE 700 mm, AVEC BROSSE ROTATIVE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b>                            |                    |   |            |            |            |                   |            |            |
|                   | <b>LSB700</b>      | ø 170 mm  | ○          |            |            | ○                 | ○          | ○          |
| <b>KIT DE SABLAGE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b>  |                    |   |            |            |            |                   |            |            |
|                   | <b>SABE</b>        | 5 m de tuyau aspiration<br>Canne aspiration<br>Lunettes de protection | ○          | ○          | ○          | ○                 | ○          | ○          |
| <b>PISTOLETS ÉQUIPÉS RACCORD 3/8M (coté flexible) + coupleur 26025030 (coté lance)</b>               |                    |   |            |            |            |                   |            |            |
|                   | <b>PIML330</b>     | 310 bar max.<br>2 400 l/h   |            |            | ●          |                   |            |            |
|                   | <b>PI31030</b>     | 310 bar max.<br>1 800 l/h<br>Raccord tournant incorporé               | ●          | ●          | ○          | ●                 | ●          | ●          |
|                   | <b>PI35045AFRT</b> | 350 bar max.<br>2 400 l/h<br>Raccord tournant incorporé               |            |            |            |                   |            |            |
|                   | <b>RL600THP</b>    | 600 bar max.<br>Raccord tournant incorporé                            |            |            |            |                   |            |            |

| JTE  |            | DIESEL     |            |            |            | MONO       | F - Triphasé  | 1 moteur ≥ 7,5 CV |          |           |           | 1 moteur ≥ 10 CV |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JTE 22 250   | JTE 21 180 | JTE 18 200 | JTE 15 500 | TSD 15 200 | TID 15 200 | JTD 15 210 | PICKUP 15 210 | MONO 160          | MONO 130 | FP 21 150 | FP 18 160 | FP 15 200        | IP 21 150 | IG 21 150 | IP 15 200 | IG 15 200 | IP 30 170 | IG 30 170 | IP 26 150 | IG 26 150 | IP 21 200 | IG 15 500 |
| <i>Exemple : Pour un NHP TSL 15 240 H vous devez demander la référence 2300 15LR90 04</i>            |            |            |            |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>LANCES AVEC TÊTE À BILLE DOUBLE JET HP (1 jet 0° + 1 jet 25°) + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b> |            |            |            |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 06   | 065        | 06         |            | 045        | 045        | 045        | 045           |                   |          | 075       | 055       | 045              | 075       | 075       | 045       | 045       | 10        | 10        | 095       | 095       | 065       |           |
| 06   | 065        | 06         |            | 045        | 045        | 045        | 045           |                   |          | 075       | 055       | 045              | 075       | 075       | 045       | 045       | 10        | 10        | 095       | 095       | 065       |           |
| <b>LANCES MITRAILLE 550 mm + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b>                                       |            |            |            |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|  |            | ○          |            | ○          | ○          | ○          | ○             |                   |          | ○         | ○         |                  |           | ○         | ○         |           |           |           |           |           |           |           |
|  | ○          |            |            |            |            |            |               |                   |          | ○         |           |                  | ○         | ○         |           |           |           |           |           |           | ○         |           |
| ○  |            |            |            |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           | ○         | ○         | ○         | ○         |           |           |
| <b>LANCE 700 mm, AVEC BROSSE ROTATIVE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b>                            |            |            |            |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ○  | ○          | ○          |            | ○          | ○          | ○          | ○             |                   |          | ○         | ○         | ○                | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| <b>KIT DE SABLAGE + coupleur 26000231 (M22 x 1,5)</b>  |            |            |            |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ○  | ○          | ○          |            | ○          | ○          | ○          | ○             |                   |          | ○         | ○         | ○                | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| <b>PISTOLETS ÉQUIPÉS RACCORD 3/8M (coté flexible) + coupleur 26025030 (coté lance)</b>               |            |            |            |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|  |            |            |            |            |            |            |               | ●                 | ●        |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|  | ●          | ●          |            | ●          | ●          | ●          | ●             | ○                 | ○        | ●         | ●         | ●                | ●         | ●         | ●         | ●         | ○         | ○         | ○         | ○         | ●         |           |
| ●  |            |            |            |            |            | ○          | ○             |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           | ●         | ●         | ●         | ●         | ○         |           |
|  |            |            | ●          |            |            |            |               |                   |          |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ●         |