

NETTOYEUR TRIPHASÉ

Très haute pression - intensif - Réf. : IG 21 350

 **DIMACO**

LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Equipement assurant confort de travail



ÉLECTRIQUE

OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible

Transmission flector 1 450 tr/min



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé 20 CV
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis et capot** : acier mécano-soudé galva

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible** : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple** : à tête réglable avec buse jet plat
- **Lance turbo 700 mm** : avec buse rotative

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE		
	l/min	l/h		CV	kW	tr/min	Marque	Huile
IG 21 350	21	1 260	350	20	15	1 450	UDOR	15W40

Équipement spécifique THP conseillé

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. 02 47 98 25 25 - Fax 02 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1 - vm